


GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

ROLMATIC COMPAK -Para hojas fijas y móviles de cristal con perfil inferior hoja fija y apertura simultánea



Aluminio Anodizado



Rolmatic dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos. Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla. Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a techo.

Para un correcto funcionamiento del sistema, las medidas de la hoja deben seguir las pautas aconsejadas de mínimo y máximo de ancho y alto especificadas en la tabla.

Descripción	Medias hoja móvil				Código	Código	
	Min. Ancho	Min. Alto	Max. Ancho	Max. Alto		V10	V12
KIT 3 mts	650 mm.	2275 mm.	750 mm.	2625 mm.	1	P 39.1449.4	P 39.1452.0
KIT 4 mts	750 mm.	2625 mm.	1000 mm.	3000 mm.	1	P 39.1450.5	P 39.1453.1
KIT 5 mts	1000 mm.	3000 mm.	1250 mm.	2400 mm.	1	P 39.1451.6	P 39.1454.2

