

ROLMATIC Corner - Para hojas fijas y móviles de cristal en esquina con perfil inferior hoja fija y apertura simultánea.
Aluminio Anodizado




Dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos.

Sistema moderno e innovador con apertura a 90° (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 m. Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla. Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a techo. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a techo.



Contenido:

- 2 Perfiles de 1,5, 2 o 2,5 metros con galería y transmisión pre montada
- 4 Mordazas
- 1 Tope superior central
- 1 Tope superior lateral
- 1 Tope inferior
- 1 Guiador inferior + funda
- 2 Tiradores circulares



39.1330.4
Junta salvacantos

Para un correcto funcionamiento del sistema, las medidas de la hoja deben seguir las pautas aconsejadas de mínimo y máximo de ancho y alto especificadas en la tabla.

Descripción	Medias hoja móvil				Código
	Min. Ancho	Min. Alto	Max. Ancho	Max. Alto	
KIT 2x1,5 mts	650 mm.	2275 mm.	750 mm.	2625 mm.	1 P 39.1956.0 P 39.1959.3
KIT 2x2 mts	750 mm.	2625 mm.	1000 mm.	3000 mm.	1 P 39.1957.1 P 39.1960.4
KIT 2x2,5 mts	1000 mm.	3000 mm.	1250 mm.	2400 mm.	1 P 39.1958.2 P 39.1961.5
Junta salvacantos V10-12 mm. 3 mts.					1 39.1330.4 39.1330.4

