



Solicite el Kit Dinámico.
Cód. 39.1895.2.

Innovador sistema de deceleración neumática para el cierre ralentizado (frenado) de la puerta corredera. Puede ver sus detalles al final de esta agrupación.

Se coloca en el perímetro del armazón, en los puntos de unión con la pared para proteger de los riesgos de resquebrajamiento del enfoscado o revoque.

Se ha optado por suministrar una red específica de fibra de vidrio porque se adapta perfectamente a todo tipo de pared, es fácil de colocar y proporciona una sujeción óptima gracias a la estrechez de sus mallas.

Ventajas para el instalador: ejecución eficiente y técnicamente perfecta del enfoscado, en toda clase de pared. Beneficios para el consumidor: queda asegurado un acabado sin defectos y con un resultado estético excelente.

ARMATEK "SOLO EN REVOQUE"
Junto con el premarco se suministra una tela especial para el agarre del revoque Armatek.

Descripciones en común para paredes de revoque y paredes de cartón-yeso.

A= Anchura Luz
H= Altura Luz
OA= Ocupación en anchura
OH= Ocupación en altura
PF= Pared acabada
SI= Hueco interior

	PF	SI	Esp. Máx. Puerta
Revoque	90	54	40
Revoque	105	69	50
Cartón-Yeso	100	54	40
Cartón-Yeso	125	69	50



Características Scrigno GOLD "Linea Reforma".

- Certificación de calidad.
- Chapa de Aluzinc (aleación de zinc, acero y aluminio) para eliminar riesgo de oxidación.
- Garantía de por vida.
- Jgo. de herrajes con cuerpo de acero y 4 cojinetes de bolas independientes que soporta 120 Kg.
- Guía en una sola pieza en aluminio anodizado.
- Jgo. de guía-herrajes patentado que elimina el cabeceo y balanceo.