

Apertura de 270°




Información técnica:

Ideales para las aplicaciones más críticas, donde es necesaria una gran estabilidad, resistencia y durabilidad. Certificadas para las aplicaciones en ambientes públicos según las normas FIRA nivel 5 y ANSI grado 1.

Bisagra con perno de rotación.
Brazo y cazoleta de zamak níquelado opaco.
Cierre automático con muelle.

Regulaciones:

Regulación lateral compensada desde -3 hasta +3mm.
La regulación lateral negativa no es utilizable con bases H=0.
Regulación vertical +2mm.
Regulación frontal con bases serie 200 +2,8mm.
Regulación frontal con bases Domi desde -0,5 hasta +2,8mm.
Freno antideslizante de seguridad.



Descripción	Referencia SALICE	Código	Código	
			Niquelado	
Bisagra 270°	CMA3A99	100	#31.1016.4	
Base H=0 (recta)	BAR3R09	300	31.0311.6	
Base H=9 (acodada)	BAR3R99	300	#31.0992.1	
Base H=18 (superacodada)	B2V3BV9-15	600	#31.1017.5	

Recta. Nudo encajado. Montaje con base H=0

Recta. Nudo sobrepuesto. Montaje con base H=0

Acodada para puerta doble. Nudo encajado. Montaje con base H=9

Superacodada. Nudo encajado. Montaje con base H=18