

# MICRODOT

ref. WX-666



EN 388:2016



3 1 2 1 X

EN 407:2004



X 1 X X X X

## DESCRIPCIÓN

Guante tipo ligero muy versátil, con excelente adaptación del soporte a la mano y recubrimiento reforzado por elemento antideslizante. Dicha unión en su configuración permite realizar trabajos varios con la máxima destreza y agarre.

Recubrimiento nitrilo esponjoso (tipo foam) antideslizante y dots de nitrilo con soporte de nylon sin costuras.

Muy buena resistencia a la abrasión.

Alta dexteridad y confort debido a su diseño ergonómico.

Extraordinario agarre.



## MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

No lavar.

Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un paño húmedo.




## PICTOGRAMAS DE MARCADO

### EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)



### PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A EN ISO 374-1 Tipo B EN ISO 374-1 Tipo C



U V W X Y Z

- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Disulfuro de carbono
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofurano
- I Acetato de etilo



X Y Z

- J n-Heptano
- K Hidróxido sódico al 40%
- L Ácido sulfúrico al 96%
- M Ácido nítrico al 65%
- N Ácido acético al 99%
- O Amoníaco al 25%
- P Peróxido de hidrógeno al 30%
- S Ácido fluorhídrico al 40%
- T Formaldehído al 37%




Z

### EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4



### PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

### EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-6 1



### EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE



CLASE 0 16±0,2 m/s  
CLASE 1 20±0,2 m/s  
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (\*)

### PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903




### PROTECCIÓN BOMBEROS

EN 659



Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

### TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270

### USO RECOMENDADO


Sector automoción, mecánicos, industria del cartonaje, ensamblajes y otros similares sin riesgos de corte.  
Aplicaciones con calor de contacto menor de 100°C.



### ESPECIFICACIONES



1 par bolsa



12 pares bolsón



120 pares caja

#### Packaging

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN INDIVIDUAL	EMBALAJE
Naranja/ Negro	Nylon	Nitrilo foam y dots de nitrilo	Galga 15	6 7 8 9 10	8430961472004 8430961472028 8430961472042 8430961472066 8430961472080	1 PAR / BOLSA 12 PARES / BOLSÓN 120 PARES / CAJA

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN 407 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

N.R.S. 39-04347/S

## Declaración UE de Conformidad Nº "DC 11118/3"

El fabricante

**3L INTERNACIONAL, S.A.**

*Avda. Santa Cruz 36; 39100 – Santa Cruz de Bezana (Cantabria) – España*

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI

**MICRODOT (ref. WX-666),**

es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

**Reglamento (UE) 2016/425**

y con las normas de armonización:

**EN 420:2003 + A1:2009**

**EN 388:2016 (3-1-2-1-X)**

**EN 407:2004 (X-1-X-X-X-X)**

El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de Tipo (módulo B) por el organismo notificado

**LEITAT – Technological Center (Organismo Notificado número 0162)**

el cual, ha expedido el certificado de examen UE de tipo

**IN-01750/2018-OC-UE**

El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de *conformidad con el tipo basada en control interno de la producción (módulo C)*

Firmado por y en nombre de

**Máximo González Torre. Director General**

*En Santa Cruz de Bezana, a 28 de enero de 2019*

A blue ink handwritten signature is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text '3L INTERNACIONAL S.A.' at the top and 'DIRECCIÓN GENERAL' at the bottom. A large, faint watermark 'www.mensajero.com' is visible across the entire page.

## EU Declaration of Conformity No "DC 11118/3"

The manufacturer

**3L INTERNACIONAL, S.A.**

**Avda. Santa Cruz 36; 39100 – Santa Cruz de Bezana (Cantabria) – España**

declares under its sole responsibility that the PPE

**MICRODOT (ref. WX-666),**

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

**Regulation (EU) 2016/425**

and with the harmonised standards:

**EN 420:2003 + A1:2009**

**EN 388:2016 (3-1-2-1-X)**

**EN 407:2004 (X-1-X-X-X-X)**

The PPE object of this declaration is identical to the one submitted to the EU type-examination (Module B) issued by the Notified Body

**LEITAT – Technological Center (Notified Body Number 0162)**

which has issued the EU Certificate of type

**IN-01750/2018-OC-UE**

The PPE object of this declaration is subject to the conformity assessment procedure based on *conformity with the type based on internal production control (Module C)*

Signed for and on behalf of

**Máximo González Torre. General Manager**

**In Santa Cruz de Bezana, on 28 January 2019**

A blue ink handwritten signature is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text '3L INTERNACIONAL S.A.' and 'DIRECCION GENERAL'.