



Resumen de las ventajas

- Burlete para puertas de madera, metal y PVC especialmente estrechas
- Altura de caída hasta 20 mm
- Nivel de absorción acústica de hasta 48 dB con sellado óptimo
- El hueco más profundo permite proteger el labio de silicona
- La parte inferior de la puerta se puede ajustar sin quitar el sello
- Actuación unilateral y silenciosa
- Sin raspaduras ni arrastres en el suelo gracias a la caída paralela
- Compensación automática de suelos inclinados
- Para puertas simples y dobles (se ajusta más allá de la varilla de la barra impulsora/perno al ras)
- Labio de silicona de alta calidad, saliente lateral ajustable
- Fácil ajuste de la altura de caída
- Se puede acortar a la siguiente longitud de stock más pequeña
- Garantía de 7 años

Accesorios incluidos

Set de montaje Planet TW/US para madera, incl. 2 soportes de montaje (acero inoxidable), 4 tornillos y placa de tope, tipo 1 (acero inoxidable)

Pliego de condiciones

Precinto automático abatible para puerta Planet US RD | 48 dB, para puertas insonorizadas y cortahumo, accionamiento por el lado de las bisagras con compensación automática en suelos inclinados, descenso paralelo, altura de junta de hasta 20 mm, a ras o más profundo con protección de labio para ranurar. Fijación lateral, labio de silicona. Perfil fabricado en aluminio de 8 x 30 mm.

Precinto automático abatible para puerta Planet US FH+RD | 48 dB, para puertas acústicas, cortahumo y cortafuegos, desbloqueo por el lado de las bisagras con compensación automática en caso de suelo inclinado, descenso paralelo, altura de junta hasta 20 mm, a ras o más profundo con protección de labio para ranurar. Fijación lateral, labio fabricado en silicona autoextinguible. Perfil fabricado en aluminio de 8 x 30 mm.

Características técnicas

Tamaño de ranura	8,3 mm de ancho y 30,5 a 40 mm de profundidad
Perfil de sellado	silicona de alta calidad o silicona autoextinguible de alta calidad
Valor de absorción acústica	hasta 48 dB en el aire del suelo 7 mm
Placa protectora del marco	acero inoxidable, para golpear, 20 x 20 mm
Puede ser acortado	max. 125 mm
Liberar	por un lado, lado de las bisagras
Ajuste de altura de la caída	en pasador de liberación con llave Allen de 3 mm
Máx. altura de caída	20 mm
Perfil	8x30mm
Material del perfil	aluminio

Variantes disponibles bajo pedido

Número de orden	Versión	Longitud	Longitud	Versión
23040	protección contra el humo			sin función
23046	protección contra el humo	460 mm	>335 mm	
23059	protección contra el humo	585 mm	>460 mm	
23071	protección contra el humo	710 mm	>585 mm	
23084	protección contra el humo	835 mm	>710 mm	
23096	protección contra el humo	960 mm	>835 mm	
23109	protección contra el humo	1085 mm	>960 mm	
23121	protección contra el humo	1210 mm	>1085 mm	
23134	protección contra el humo	1335 mm	>1210 mm	
23146	protección contra el humo	1460 mm	>1335 mm	



Funciones / versiones (dependiendo de las opciones)



Estructura del suelo



Posibles tipos de puertas (según opciones)



23159	protección contra el humo	1585 mm	>1460 mm	
23600	protección contra el humo			por metro lineal
24040	ignífugo+protección contra humo			sin función
24046	ignífugo+protección contra humo	460 mm	>335 mm	
24059	ignífugo+protección contra humo	585 mm	>460 mm	
24071	ignífugo+protección contra humo	710 mm	>585 mm	
24084	ignífugo+protección contra humo	835 mm	>710 mm	
24096	ignífugo+protección contra humo	960 mm	>835 mm	
24109	ignífugo+protección contra humo	1085 mm	>960 mm	
24121	ignífugo+protección contra humo	1210 mm	>1085 mm	
24134	ignífugo+protección contra humo	1335 mm	>1210 mm	
24146	ignífugo+protección contra humo	1460 mm	>1335 mm	
24159	ignífugo+protección contra humo	1585 mm	>1460 mm	
24600	ignífugo+protección contra humo			por metro lineal

Opciones adecuadas

Número de orden	producto
900200	Cortar a tamaño fijo Corte a dimensiones fijas, todos los tipos Planet excepto KG, MinE
900440	Protuberancia de silicona Saliente de silicona, lado de las bisagras: x mm; lado cerradura: y mm, para todos los tipos Planet
900893L	Labio biselado para suelos irregulares, DIN L (diestro), perfiles de 8 mm Labio biselado para suelos irregulares, para perfiles de 8 mm, DIN L (diestro)
900893R	Labio biselado para suelos irregulares, DIN R (zurdo), 8 mm Labio biselado para suelos irregulares, para perfiles de 8 mm, DIN R (zurdo)
900918	Paredes plegables diseño G-G Versión para mamparas abatibles G-G, para casi todos los tipos Planet
900915	Sello desplegable, instalación superior Instalación de sello desplegable en la parte superior, para todos los tipos Planet
900909	Accionamiento inverso, placa disparadora 50 mm Liberación inversa (gatillo por tensión), placa de tensión 20 x 8 x 50 mm, para Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
902084	Accionamiento inverso, placa disparadora 70 mm Liberación inversa (gatillo por tensión), placa de tensión 20 x 8 x 70 mm, para Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
902085	Accionamiento inverso, placa disparadora 80 mm Liberación inversa (disparador por tensión), placa de tensión 20 x 8 x 80 mm, para Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
900917	Instalación de sello abatible horizontal/superior/mecanismo de puerta corredera Instalación burlete horizontal/superior, sólo para puertas correderas
900908	Versión para puerta corredera Versión para puerta corredera, cierre DIN L/R
902662	Mecanismo resistente a la corrosión (línea de 8 mm) Mecanismo resistente a la corrosión para perfiles de 8 mm, previa aclaración

Accesorios

Número de orden	producto
900014	Placa de tope Tipo 1 (estándar) Placa de tope tipo 1 (estándar), inoxidable
900669	Set de montaje Planet TW/US para puertas de madera kit de montaje Planet TW/US TW/US para puertas de madera, incl. placa de tope tipo 1 y tornillos
900671	Set de montaje Planet TW/US para puertas metálicas kit de montaje Planet TW/US para puertas metálicas, incl. tornillos
900188	Placa de tope tipo 2 Placa de tope tipo 2, 38 x 21 mm, incl. tornillos
900395	Placa de tope tipo 3 Placa de tope tipo 3, 38 x 20,5 mm, incl. tornillos
900557	Placa de gatillo de tracción (accionamiento inverso), 80 mm Placa de liberación para tensar (liberación inversa), 20 x 8 x 80 mm
900418	Placa de disparo al tirar (accionamiento inverso), 70 mm Placa de liberación para tensar (liberación inversa), 20 x 8 x 70 mm
900398	Placa de disparo al tirar (accionamiento inverso), 50 mm Placa de liberación para tensar (liberación inversa), 20 x 8 x 50 mm
	Planet KR pasador de fijación
	Planet BT umbral de separación del suelo
	Planet F carril plano hueco
	Planet BM 5x13 mm cubeta de suelo estrecho
	Planet BM 5x13 mm cubeta de suelo
	Planet BM-R Ø15 mm cubeta de suelo (25/40 mm)
902663	Planet Módulo pivotante «rebajado», acero inoxidable Planet Módulo pivotante «rebajado», de acero inoxidable, para Planet US, con módulo de disparo, incl. extensión del perfil interior
902664	Planet Módulo pivotante «rebajado», negro Planet Módulo pivotante «rebajado», negro, para Planet US, con módulo de disparo, incl. extensión del perfil interior y soportes de montaje
902665	Rampa pivotante Planet, "acero inoxidable" Rampa pivotante "acero inoxidable", acero inoxidable anodizado, con tornillo de fijación
902666	Rampa de pivote Planet, negra Rampa pivotante, anodizada en negro, con tornillo de fijación
902667	Plantilla de taladro de pivote Planet Plantilla de perforación pivotante, aluminio