



DWE349-QS - Sierra de Calar 650W

Referencia: DWE349-QS
EAN-13: 5054905298470
Marca: DEWALT

- Diseño ergonómico muy cómodo
- La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales
- Acción pendular de 3 posiciones que ofrece gran precisión y productividad
- Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados
- Cambio de la hoja sin herramientas

Descripción general

Descripción

Sierra de Calar 650W Electrónica
empuñadura cerrada, rueda para el control de 6 velocidades 500-3200 cpm, máx. capacidad de corte madera/metales no ferrosos/acero 85/20/10mm, acción pendular de 3 posiciones, porta-herramientas ajuste de hoja sin llave, cubierta antiarañazos de la base, adaptador aspirador, maletín, 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 1 hoja, cubierta antiarañazos de la base.

Diseño ergonómico muy cómodo
La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales
Acción pendular de 3 posiciones que ofrece gran precisión y productividad
Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados
Cambio de la hoja sin herramientas
Empuñadura revestida de goma para reducir las vibraciones

Incluye: Hoja (1); Cubierta antiarañazos de la base

Características

Carreras por minuto: 500-3200 cpm
Longitud de carrera: 20.0 mm
Capacidad de biselado: 0-45 °
Máx. Capacidad de corte (Madera): 85.0 mm
Capacidad máx. de corte (aluminio): 20.0 mm
Capacidad máx. de corte (acero): 10.0 mm
Tipo de alimentación: Con Cable
Peso: 2.4 kg
Longitud: 208.0 mm
Alto: 209.0 mm
Vibración Mano/Brazo - Corte de tablas: 5.6 m/s²
Incertidumbre K 3 (vibración): 1.5 m/s²
Mano/brazo de vibración - corte de chapa: 8.2 m/s²
Incertidumbre K 4 (vibración): 1.5 m/s²
Presión sonora: 89.0 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido): 5.0 dB (A)
Presión Acústica: 100.0 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido): 5.0 dB (A)

Características

Carreras por minuto	500-3200 cpm
Longitud de carrera	20.0 mm
Capacidad de biselado	0-45 °
Máx. Capacidad de corte (Madera)	85.0 mm
Capacidad máx. de corte (aluminio)	20.0 mm
Capacidad máx. de corte (acero)	10.0 mm
Tipo de alimentación	Con Cable
Peso	2.4 kg
Longitud	208.0 mm
Alto	209.0 mm
Vibración Mano/Brazo - Corte de tablas	5.6 m/s ²
Incertidumbre K 3 (vibración)	1.5 m/s ²
Mano/brazo de vibración - corte de chapa	8.2 m/s ²
Incertidumbre K 4 (vibración)	1.5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,380
Producto empaquetado: largo (cm)	27,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,70
Producto empaquetado: alto (cm)	23,20
Presentación	CAJA DE CARTÓN

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------