

# FICHA TÉCNICA

# 5X7010000

Rev.00



## FORTALEZAS:

- Completamente superponible sobre las gafas graduadas
- El atento diseño de la montura evita la superposición de las patillas para disfrutar de un confort absoluto
- Tecnología SoftPad
- Regulación de la longitud de las patillas
- Se encuentra disponible una amplia variedad de lentes

## CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	<b>Gafas</b>
Campo de visión	<b>&gt;40</b>
Adjustación de Patillas	<b>Longitud</b>
Peso EPI Completo (g)	<b>37</b>
Dimensiones (mm)	<b>150 116 - 132</b>
Características Materiales	<b>Hipoalergénico</b>

## CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	<b>Policarbonato</b>
Colores Lentes	<b>Transparente</b>
Tratamiento técnico	<b>Anti-arañazo Plus</b>
Tratamiento estetico	-
Espesor	<b>2.1</b>
Curvatura	<b>Base 2.5</b>
Clase óptica	<b>1</b>
Protección UV	<b>400</b>
Recambios disponibles	-
VLT% (+/-5%)	<b>88,8</b>

## MARCADO:

Estándares de Referencia	<b>EN166 EN170</b>
Marcado Montura	<b>Mod.5X7 U EN166 FT CE U EN175 FT CE</b>
Marcado Lentes/Flip	<b>2C-1.2 U 1 FT K CE</b>

## UTILIZACIÓN

Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

Notas Explicativas: