

Detalle del producto

MINIPRESS P - Máquinas para taladrar y de instalación de herrajes, taladrado vertical, 3x400 V / 50/60 Hz



Ref. de artículo	M53.1000*
Número ident.	09170259
Color / Acabado	Naranja
Cantidad embalada	1
Peso por 100 Unidades en kg	4.725,16
Número EAN	9002617790764
Código UPC	

Atributos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de la máquina	MINIPRESS P
Tipo del dispositivo	dispositivo situado encima de la mesa
mando y accionamiento	electro-neumático
dirección de trabajo	taladrado vertical
Variantes de montaje	Taladrar y colocar herrajes
montaje del cabezal portabrocas	mediante montaje por atornillado
tipo de conexión	trifásico
tensión nominal	3x400
Tensión de servicio/frecuencia	3x400V, 50/60Hz
corriente nominal	2.7
potencia del motor	1,1
frecuencia	50/60 Hz
certificado de seguridad	Declaración de conformidad CE
Modelo	05
largo regla standard	600mm
graduación:	Escala desde el punto cero: 11 13/16 pulg. izda., 11 13/16 pulg. dcha.
graduación:	Escala desde el punto cero: 300 mm izquierda, 300 mm derecha
presión de red	5bar hasta 7bar
consumo de aire / ciclo	1,5 litros por ciclo
Tipo de la eliminación de virutas	soplado y aspiración de virutas
máximo posible para la elaboración espesor de la madera	45mm (solo taladrar)
coordenada X (paralela a la regla)	300 mm a la iz.(MENOS),0 mm (CENTRO),300 mm a la dra.(PLUS)
coordenada Y (ángulo dra. a la regla)	vertical, de 0 a 70mm hacia atrás
coordenada Z (altura)	45 mm hacia abajo (MENOS)
para trabajar	Fijaciones frontales
para trabajar	Bisagras
para trabajar	Bases
para trabajar	Conector
taladrado para	Taladrado en línea
peso neto de la ayuda de montaje	39
marca de prueba en la placa indicadora	CE
Dimensiones(altura/ancho/profundidad)	710 mm, 610 mm, 760 mm