

3.




Posizionare l'elemento girevole all'interno della base, stando attenti a centrare i fori.
Place the rotating element inside the base plate, being careful to center all drilling holes.

4.



Posizionare Axel sulla piastra a diamante, inserendolo nel perno centrale.
Place Axel on diamond-shaped slot inserting it into the central pin.

5.



Posizionare il coperchio della base e avvitare.
Capovolgere e ripetere l'operazione sul fondo della base.
Place the base cover panel and fasten it by screwing into the drilling. Turn upside down and repeat the operation on base bottom part.

6.



Assicurarsi che l'unità sia posizionata correttamente e allineata per garantire il corretto funzionamento.
Ensure the unit is properly positioned and aligned to guarantee correct functionality.

Codice / Code 09822/000/00/0400/00



AXEL9822
video tutorial



AXEL 9822

OMGE®

OFFICINA MECCANICA GINO EUSTACCHIONI

Via Nazionale, 1 - 22070 Vertemate (CO) Italy

Tel. +39 031 88891


info@omgespa.it

www.omgespa.it

FOGLI/IST/00/9822/00 rev.00

Axel 9822

OMGE®
SLIDING APPLICATIONS



Portata massima
carrying capacity



Axel è un meccanismo che disegna la naturale evoluzione del movimento congiunto di traslazione rotazione già sperimentato con la linea Swing.

Applicato al mobile permette di attribuire valore estetico al movimento di apertura eliminando l'ingombro a volte impegnativo delle ante.

Il mobile chiuso regala infatti un impatto minimale al design ed una volta aperto, grazie ad un semplice movimento di traslazione e successiva rotazione a 180°, contribuisce a valorizzare l'ambiente.

Il meccanismo, applicato alla base e sotto il cappello del mobile, risulta completamente invisibile e può essere utilizzato in differenti ambienti, sia domestici che di lavoro.

Axel rappresenta un perfetto strumento di esplorazione creativa nelle mani di progettisti e designers, da sempre impegnati nella ricerca della massima espressione del concetto di estetica funzionale.

Disponibile nelle misure 400 x 400 mm e 600 x 600 mm.

Axel is a mechanism that represents the natural evolution of the combined movement of translation and rotation already experienced with the line Swing.

When applied to the furniture it allows to assign aesthetic value removing the obstruction caused by opening the cabinet door.

The cabinet when is closed gives the design a minimal impact and once open, thanks to a very simple translational and successive 180° rotational movement, helps to enhance the environment.

The mechanism is applied to the base and under the top of the cabinet, it is completely invisible and can be used in different applications, either in home or work environment.

Axel represents a perfect tool of creative exploration in the hands of engineers and designers who have always been committed to the pursuit of the maximum expression of the concept of functional aesthetic.

Available in 400 x 400 mm and in 600 x 600 mm size.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO assembly instructions



UPPER

LOWER

x8

Viti in dotazione previste per montaggio su pannello legno 20 mm.
Supplied screws are meant for assembling on 20 mm wooden panel

LOWER

x8 

**Viti in dotazione previste per
montaggio su pannello legno 20 mm.**
*Supplied screws are meant for
assembling on 20 mm wooden panel*


BASE
base

ELEMENTI
elements

ELEMENTO GIREVOLE
rotating element

(non incluso/ *not included*)

(non incluso/ *not included*)



X

UPPER


(non incluso/
not included)

X-73

→ LOWER



SCHEMA FORATURA
drilling scheme

dimensioni/*dimensions*



Y= spessore cappello/basamento
thickness of top/base
T= spessore pannello schienale
thickness of wood panel

10 mm
PROFONDITÀ FORI
holes depth



**DIMENSIONI DELLO SLOT DI MONTAGGIO
A FORMA DI DIAMANTE**
*dimensions of diamond-shaped
mounting slot*

4 mm
**PROFONDITÀ DELLO SLOT
DI MONTAGGIO A FORMA DI DIAMANTE**
depth of diamond-shaped mounting slot



LOWER

Capovolgere l'elemento girevole e posizionare l'elemento Axel nello slot di montaggio a forma di diamante.

Turn the rotating element upside down and place the Axel element in the diamond-shaped drilling slot.

Avvitare assecondando lo schema di foratura.
Screw the plate according to the provided drilling.





UPPER

Capovolgere l'elemento girevole e posizionare la piastra Axel nello slot di montaggio a forma di diamante.


Turn the rotating element upside down and place the Axel plate in the diamond-shaped drilling slot.

Avvitare assecondando lo schema di foratura.
Screw the plate according to the provided drilling.

Mobiletto




Basamento




Particolare scasso da 4 mm.

Particolare fori da 3 mm.

Ripiani



Schienale



Cappello

